


Version 0.0.4
Sept. 2019
Ing. Goebel

Rückbau Beton
Mono Casing
dann :

**Zusätzlicher
Verschluss**

Bitumen, Ton,
Salzbeton, Sand
Bentonit etc.



2.700 m. Gesamt-Bohr-Tiefe

Zoom-IN
6.400 %

1.350 Meter Sedimente am Standort

Geomechanics
Geo-Mechanik
"Konvergenz"
"Salz-Kriechen"
DBHD 1.4.X
nucl. repository

Sedimente

+ 30 °C

+ 45 °C

Geologie
Wechsel

+ 60 °C

+ 65 °C

**Steinsalz
SCHICHT
250 Mio. J.
vor Ort
Rocksalt**

+ 90 °C

Rückbau Beton
Stützring dann :
**Verschluss
mit Bergdruck**
Trockener feinkörniger Salzgrus
aus dem Aushub

Castoren mit
WAA Kokillen

Castoren mit
Brennstäben

Castoren mit
MOX Brennstäben

Castoren mit
alten Brennstäben

Castoren mit
alten Brennstäben

Castoren mit
Graphit-Kugeln

Zoom-IN

Zoom-IN

Zoom-IN

600 m. Verschluss Bergdruck

750 m. Lagerung HLW Beton-Pellets

150

150

