Bauweise Endlager Methode	Sicherheits-Niveau	Baukosten mit Bezug NL Menge	Bohrtechnik HK 2026 - NICHT 19 Jahrh. BGE	Stand R & D
Mini-DBHD NL HLW GDF 2.0.2 1 Standort	Bestmöglich übereinander (4,75 Mio = 123 °C GT DE) 0,25 Mio. = xy °C GT NL	1.600.000.000 EUR 300 x 360 m Oberi. -2.200 m Bautiefe	SBR HK und Epiroc 235 4x 10 Jahre	im Entwurf vorhanden DE + 60,5 K mit Deckel
Mini ART-TEL NL HLW GDF 2.2 1 Standort	Bestmöglich nebeneinander (19 Mio = 48 °C GT DE) 0,25 Mio. = xy °C GT NL	2.800.000.000 EUR 2x 25 km - U-Form 2x 10 km für NL 700 m Bautiefe	TBM HK und Epiroc 235 16 Jahre	im Entwurf zum Teil vorhanden DE + 27 K
48 x DBD !!! HLW GDF NL x DBD Felder + max. 4 K / °C	Bestmöglich übereinander 5.228 = 70 °C GT NL Einlager-Höhe	576.000.000 EUR -1.000 m - 2.250 m Bohr-Bau-tiefe max. 1.150 m	Rotary HK Gas Rig Casing Drilling " 1 " -50 Jahre	im Entwurf zum Teil vorhanden DE + 4 K
		100 % Baupreis		
ABSTAND	ABSTAND	2.604 % Baupreis	ABSTAND	ABSTAND
BGE-Kopie !! ~~HLW GDF NL~~ Dummzeug STOPPEN !! ~~Behälter 20 x zu gross~~	**Nass, Nicht gasdicht KEIN Nachweis der Unterkritikalität !!** 175 = XYZ °C GT NL	~~15.000.000.000 EUR BAU_SCHROTT !!!!! 200 - 1.000 m 500 m Bautiefe~~	~~Sprengen und wühlen im ? Staubig > Risse Dynamit~~	im Entwurf vorhanden ? COVRA NL lernfähig ? ~~+ 135 K !!~~
Ing. Goebel	23.06.2026 - Vorläufig	Thermo-Daten von	Dr. Herres noch	in Arbeit

Original Tabelle - kein Bild

Eindberging GDF Options Nederland